

FICHE TECHNIQUE

Angle pour Profile de gouttière ø 125 CUPRAELITE









Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
AN125R	aspect cuivre	183	183	83	138	GRN125R

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: L'angle universel peut être utilisé à la fois comme angle interne et comme angle externe.

L'angle doit être collé aux caniveaux en insérant ceux-ci dans les emplacements appropriées. Utilisez de la colle de soudure pour PVC (COFxxx), après nettoyage des

surfaces.

FIRST PLAST S.r.l.

Tel. +39 019 58511











FICHE TECHNIQUE

Angle pour Profile de gouttière ø 125







Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
AN125RA	aspect cuivre antique	183	183	83	138	GRN125RA

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: L'angle universel peut être utilisé à la fois comme angle interne et comme angle externe. L'angle doit être collé aux caniveaux en insérant ceux-ci dans les cavités appropriées.

Utiliser de la colle de soudure pour PVC (COFxxx), après nettoyage des surfaces.









FICHE TECHNIQUE

Angle pour Profile de gouttière ø 125 **STEEL**









Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
AN125AC	aspect zinc	183	183	83	138	GRN125AC

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: L'angle universel peut être utilisé à la fois comme angle interne et comme angle externe.

L'angle doit être collé aux caniveaux en insérant ceux-ci dans les cavités appropriées. Utilisez de la colle de soudure pour PVC (COFxxx), après nettoyage des surfaces.







